

## 1340180 LVD 3M – PROTECTA PRO™ G GRANDE - 6 PIES (1.8M)



**ESLINGA AMORTIGUADORA PRO™ CON 100% DE CONEXIÓN CON PROTECTOR**

**Modelo: 1340180**

doble brazo con tejido trenzado de 1.8m (6 ft) con agarre del 100 % y ganchos de seguridad en el centro y ganchos de resorte de acero en los extremos de los brazos.

### ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Eslinga de doble brazo de 1.8m (6 ft) con conexión de 100 %.
- Diseño liviano y fácil de usar.
- Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida.
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión.
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas.
- Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar.
- Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas.
- Indicador de impacto

## DESCRIPCION GENERAL

Nuestra eslinga amortiguadora PRO™ con protector proporciona cumplimiento de normas de alta calidad a un precio económico y cuenta con la confianza de los trabajadores. Se destacan por su tejido trenzado duradero y herrajes de acero aleado recubiertos para mayor firmeza y resistencia a la corrosión. Las eslingas PRO™ Pack cuentan con una acción de desgarramiento controlada cuando se someten a una caída, reduciendo las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros y deteniendo la caída. Además, las eslingas PRO™ son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales. Están disponibles en varios estilos, longitudes y opciones de ganchos para adaptarse a las necesidades específicas del lugar de trabajo.

### **Eslinga de doble brazo de 1.8 m (6 ft) con conexión de 100 %**

Permite al usuario “saltar” mientras se mueve de un lugar a otro para brindar mayor movilidad, permaneciendo conectado todo el tiempo para una protección contra caídas al 100 %.

### **Diseño liviano y fácil de usar**

El diseño compacto y sencillo brinda más satisfacción y productividad al trabajador.

### **Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida**

La construcción de tubo retráctil protege el absorbedor de energía y el etiquetado de los elementos para brindar una larga vida útil.

### **Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión**

Construcción resistente que soporta el uso pesado, la exposición prolongada a elementos externos tales como la exposición al sol sin desgarrarse ni deshilacharse para una larga vida útil.

### **El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas**

La acción de desgarro controlada se extiende inmediatamente y absorbe la energía durante una caída, limitando las fuerzas a niveles seguros.

### **Gancho de seguridad de cierre automático en el centro, fácil de usar**

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar.

### **Gancho de resorte de acero de cierre automático en los extremos de las piernas**

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad y la gran apertura de compuerta de 62.5 mm (2-1/2 in) se ajusta a estructuras de anclaje más grandes.

### **Indicador de impacto**

El absorbedor de energía desplegado permite al usuario visualizar si la eslinga ha sido impactada en una caída, brindando una inspección segura, sencilla y confiable.

## ESPECIFICACIONES

<b>Capacidad</b>	59 kg a 141 kg (130 lb a 310 lb)
<b>Marca</b>	PROTECTA®
<b>Submarca</b>	PRO™ Pack
<b>Tamaño</b>	6 pies (1.8m)
<b>Programa de envío Velocity Ship</b>	Sí
<b>Equipado con i-Safe</b>	No
<b>Tipo de gancho para el conector de anclaje</b>	Gancho de barra de refuerzo
<b>Clase de absorbedor de energía</b>	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
<b>Tipo de gancho para el conector del arnés</b>	Gancho de seguridad
<b>Tipo de eslinga</b>	Fijo
<b>Número de piernas</b>	Doble pierna con conexión al 100 %
<b>Longitud de la eslinga</b>	6 pies (1.8m)
<b>Hilos/puntos</b>	Poliéster
<b>Etiqueta</b>	Vinilo
<b>Eslingas en general</b>	Cinta
<b>Gancho de conexión del arnés</b>	Acero cincado
<b>Gancho de conexión del anclaje</b>	Acero cincado
<b>La eslinga a detalle</b>	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)
<b>Absorbedor de energía</b>	Nailon
<b>Cubierta del absorbedor de energía</b>	PVC
<b>Modelo</b>	1340180
<b>Peso físico</b>	2.3 kg (5.00 lb)
<b>Estilos de productos</b>	Norma
<b>Tipos de productos</b>	Eslinga amortiguadora
<b>Normas</b>	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20

# CERTIFICATE OF COMPLIANCE

The Product Listed Below is Certified to  
the Requirements Set Forth in  
**ANSI Z359.13, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502**

## 3M Fall Protection

1340180

S/A PRO WEB 100% 6', 2000161,2 2000164 ENDS



Protection



Jamie P. Gardner, Ph.D.  
Global Lab Manager  
3M Fall Protection Business