




EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

	Protección cabeza	1-2
	Protección facial	3
	Protección Auditiva ·····	4
i i	Protección Respiratoria ······	5-7
	Protección manual ·····	8-10
	Protección visual ·····	11
	Protección corporal -Industrial ••	12-14
	Calzado de seguridad	15-16
A	Protección contra-caídas	17



986030425 / 934720803

















PROTECCIÓN CABEZA



CASCO ECONÓMICO



- Suspensión plastica de 4 puntas.
- Modelo Jockey

CASCO FORTE



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Suspensión de nylon c/ ratchet.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E NCH 461

CASCO NORTH A79



- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de plástico con 4 puntos.
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E

CASCO NORTH A59R



- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Suspensión de plástico con rachet 4 puntos
- ANSI Z89.1-2014 Tipo 1, Clase E

CASCO CAV - 4 TRIDENTE



- Tipo jockey de 4 puntas con UV.
- ANSI Z89.1

CASCO CAM-2



- Tipo Minero con ala redonda y UV.
- Totalmente dieléctrico .

CASCO V-GARD



- Polietileno de alta densidad
- Suspensión con 4 puntos de apoyo.
- ANSI Z89.1, Tipo 1, Clase E

CASCO DE ALA COMPLETA V-GARD



- Polietileno de alta densidad (HDPE).
- Ala completa o redonda
- ANSI Z89.1, Tipo 1, Clase E



PROTECCIÓN CABEZA



CASCO MOUNTAIN



- Fabricado en ABS resistente a radiación UV.
- Suspensión de nylon con Ratchet de 6 puntos.

CASCO STARK



- Fabricado en ABS resistente a radiación UV.
- Suspensión de nylon con Ratchet de 4 puntos.

CASCO HEIGHT ENDURANCE



- Para trabajos en altura.
- ANSI Z89.1, Tipo 1, Clase E

SUSPENSIÓN DE RESPUESTO



A59



A59R

CASCO 3M H-70(*)



- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- ANSI / ISEA Z89.1-2009 Tipo 1, Clase C, G y E.

CASCO DIAMONT V



- Colores flúo y banda plateada
- También certificado para uso invertido.

BARBIQUEJO





A79R



PROTECCIÓN FACIAL



MÁSCARA DE SOLDAR

- Material polipropileno, resistente a esquirlas incandescentes y arco eléctrico.
- Visor levantable.

- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Resistencia al impacto.
- ANSI Z87.1 2010







ADAPTABLE A CASCO

CON ARNES

ACCESORIOS FACIALES



CASQUETE PORTAVISOR
C/RACHET





ADAPTADOR
UNIVERSAL A CASCO
ALUMINIO / PLÁSTICO



VISOR POLICARBONATO ALUMINIO / PLÁSTICO



VISOR DE MALLA



PROTECCIÓN AUDITIVA



OREJERA PARA CASCO CM 501



- Los protectores tipo copa de ABS
- Sistema universal para adosar a casco.
- NRR= 23dB

OREJERA PELTOR H10A



Estas orejeras proporcionan 31 (dB) de atenuación

TAPÓN TPR EP-T06C

ESTUCHE NRR= 26dB



INDICE	н	М	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

OREJERA SAMURAI 23 DB



- Banda acolchada
- Puede ajustar la altura del fono ningún elemento metálico.

PROTECTOR DE OIDOS HUNTER





- Contra ruidos mayores de 85 dB(A)
- Certificación CE EN 352-3:2002

TAPÓN TPR EP-T06C

BOLSA NRR= 26dB









ÍNDICE	Н	М	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

ANSI S3.19 - 1974



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RESPIRADORES

MEDIA CARA CAUCHO 6200



MEDIA CARA SILICONA



CARA COMPLETA 6800



N95 TIPO COPA 8210



MASCARILLA DE 3 PLIEGUES



- Banda de ajuste elástica tipo lazo
- Clip nasal de ajuste.

RESPIRADOR M99P2 / KN95 DESCARTABLE



- Diseño plegable y ergonómico.
- Cumple requerimientos GB2626:2006/KN95



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



FILTROS



MASTER SAFETY

2097

7093B

CARTUCHOS



3M

MASTER

6003

MIXTO 60923

ACCESORIOS



3M



Retenedor para Prefiltro 501

Adaptador 502

Prefiltro 5N11





PROTECCIÓN MANUAL



G. MULTIFLEX LÁTEX



 De Poliéster 10G con palma de Látex rugoso.

G. CUERO BADANA



G. CUERO DRIVER



GUANTE ANTI - IMPACTO



G. G-FLEX CUT5



- Guante Anticorte grado 5.
- Hecho 13G con palma de PU.

G. CUERO CARNAZA



G. RED KING REFORZADO



GUANTE ANTI - VIBRACIÓN





PROTECCIÓN MANUAL



G. SOLVEX 13' /18'



- Fabricado en nitrilo verde.
- Resistente a químicos.

G. SHOWA 377



Diseñados para trabajos con hidrocarburos

G. MALLA METALICA



• Fabricado en acero inoxidable 100%.

G. SOLDADOR NARANJO



Hecho en descarne curtido al cromo color naranja.

G. NITRITOP



- Recubierto de goma de nitrilo.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.

G. GOLD GRIP



Diseñados para trabajos con frío.

G. HILO C/ PUNTO PVC



G. NEOGRAB







• Fabricado en Neopreno negro corrugado.



PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE DIELÉCTRICO



K,	NORMA: EN6	0903: 2003	2
CÓDIGO	CLASE	VOLTAJE	CATEGORÍA
10405002	Clase "00"	2500 V	Beige
10405004	Clase "0"	5000 V	Rojo
10405006	Clase "1"	10000 V	Blanco
10405008	Clase "2"	20000 V	Amarillo
104050009	Clase "3"	30000 V	O Verde
104050010	Clase "4"	40000 V	Naranja

Fabricado en caucho natural, con propiedades dieléctricas requeridas.

SOBREGUANTE DIELECTRICO

GUANTE DE JEBE



Complemento del guante dieléctrico.

Anatómicos, de óptimo agarre, resistentes.

GUANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS



- Guantes de rayón aluminizado disminuye la conducción térmica a través de la tela.
- Aproximación a niveles de radiación >400 >=500 °c
- Con refuerzo en palma y dorso
- Mayor resistencia a la fricción.



PINZA PARA GUANTES, libre de metales



- Diseñada con material dieléctrico, que no es conductor, ni se oxida.
- La larga pinza, 20cm, puede sujetar cualquier
 EPI y admite una carga máxima de 6Kg.



PROTECCIÓN VISUAL



LENTE SPY HC - A/F



STEEL PRO



LENTE ASTRO HC - A/F



LENTE TURBINE

COLOR DE LUNA









SOBRELENTE OTG







STEELPRO

COLOR DE LUNA

COLOR DE LUNA

ANTIPARRA K2



STEELPRO







LENTE OPTIMUS



COLOR DE LUNA

COLOR DE LUNA

GOOGLEGEAR 500





LENTE ALTIMETER















BUZO STEELPRO

- Buzo desechable microporoso.
- Resistente a líquidos bajo presión.
- Resistente a partículas sólidas.
- Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos compuesta de 3 capas.
- Puño elástico recubierto.
- Capucho de 2 piezas.
- Tallas: S, M, L, XL y XXL









RESISTENTE A RAYOS UV (UPF 5)



RESISTENTE A LÍQUIDOS A BAJA PRESIÓN



RESISTENTE A PARTÍCULAS SÓLIDAS



REPELENTE A SALPICADURAS DE LÍQUIDOS

TRAJE DE ALTA VISIBILIDAD TSG15

- Este buzo cuenta con cinta reflectante de alta visibilidad.
- Con barrera contra líquidos y partículas para proteger al usuario.

TIPO 5/6

TECSEG

MONO BIZTEX MICROPORUS

- Este buzo ofrece resistencia mecánica y protección contra partículas y líquidos.
- Material laminado Microporous de polipropileno.

TIPO 3/4/5/6



MONO BIZTEX MICROPORUS

- El buzo Microporous ofrece protección contra agentes biológicos, sustancias químicas y polvo.
- Con nivel bajo de desprendimiento de fibras y costuras cubiertas con cinta.

TIPO 4/5/6



MONO IGNÍFUGO BISTEX SMS FR

- El tejido es transpirable.
- Resistente a polvos nocivos y salpicaduras.
- Antiestático y resistente a la llama.

TIPO 5/6









FAJA LUMBAR









RODILLERA POLIÉSTER / DESCARNE











MEDIA SUPER DRY C/ COBRE

- 60% Algodón.
- 19% Fibra incooper.
- 19% Spandex.
- 2% Poliamida.

STEELPRO



BALACLAVA NO WIN







POLO DE TRABAJO



- Tela 30/1 (poliéster y algodón)
- Tela 20/1 (100% algodón)

CORTAVIENTO DRILL



- Tela drill tecnología/nuevo mundo.
- Para casco

CHALECO MALLA DE 2 BANDAS

- 100% Polyester.
- Tela fluorescente de color naranja.
- Cinta reflectiva.



CHALECO MALLA RFX 4

- Cierre en cremallera.
- Tela fluorescente.
- Cinta reflectiva de 2"







CHALECO DRILL TIPO REPORTERO

- Tela drill tecnología ó nuevo mundo.
- Con varios bolsillos.
- Tallas, S,M,L,XL



CHALECO DRILL TIPO H

- Tela drill tecnología ó nuevo mundo.
- Con cinta reflectiva.
- Tallas, S,M,L,XL



CAMISA DRILL

PANTALÓN DRILL

MAMELUCO DRILL







CAMISA / BLUSA DE TRABAJO



Tela Oxford

Colores disponible:

- Celeste bebé
- Azul italiano.
- Blanco y gris.



CAMISA Y PANTALON JEAN DENIM



DENIM CRUDO con / sin cinta reflectiva.

DENIM PROCESADO con / sin cinta reflectiva







ABRIGO PVC

- Abrigo con gorro.
- Tejido de Poliéster por ambas caras con pvc.
- 100% impermeable
- Esclavina en espalda.



MANDIL PVC

- De poliéster cubierto de PVC.
- Cosido y termosellado.
- Resistente a salpicaduras de ácidos, químicos y solventes.



PONCHO LIVIANO DE PVC

- Poncho impermeable.
- Gorro con cordón de ajuste.
- Bolsillo frontal y broches plásticos.
- Tela PVC de 0.28 ml soportada en poliéster Y reforzado con PVC.

COLORES

MANDIL DESCARNE

- De cuero o descarne curtido al cromo.
- Resistente a las chispas de soldadura.





- Conjunto de dos piezas.
- 100% impermeable.
- Costuras selladas electrónicamente.
- Broches a presión.
- Suspensores elásticados con hebilla de ajuste, cinta reflectante en chaqueta.





PROTECTOR DE PIERNAS

PROTECTOR DE BRAZOS



CALZADO DE SEGURIDAD



BOTÍN ECONOMICO







BOTÍN PUNTA REFORZADA







BOTÍN NANTERRE BOTÍN ELECTRO







































Cuero engrasado



Poliuretano (PU) alta densidad



Punta de acero.



Aislante eléctrico



Forro textil respirable



Resistencia al agua, impermeable



Planta de caucho.



Material que protege el metatarso



Punta composite no ferrosa



Resistente a hidrocarburo solventes



Planta de acero inoxidable, resistente a perforación



CALZADO DE **SEGURIDAD**



BOTÍN STEEL FP



BOTÍN WELLCO

































BOTÍN BORAZON

BOTÍN EINST S-11

























Planta de caucho.







Cuero engrasado



Poliuretano (PU) alta densidad



Punta de acero.



Aislante eléctrico



Forro textil respirable



Material que protege el metatarso

Resistencia al agua, impermeable



Punta composite no ferrosa



Resistente a hidrocarburo solventes



Planta de acero inoxidable, resistente a perforación



CALZADO DE SEGURIDAD



BOTÍN TITAN







BOTÍN OSLO





BOTÍN ED-202











BOTA CAMPERA











B. DIELECTRICA













Cuero engrasado



Poliuretano (PU) alta densidad



Punta de acero.



Aislante eléctrico



Forro textil respirable



Resistencia al agua, impermeable



Planta de caucho.



Material que protege el metatarso



Punta composite no ferrosa



Resistente a hidrocarburo solventes



Planta de acero inoxidable, resistente a perforación



PROTECCIÓN DE CAIDAS



ARNÉS 3 ARGOLLAS STANDARD (APA3A-AA0)



LÍNEA DE VIDA DOBLE (AMR2S-VRZ) N. 2009









ARNÉS 3 ARGOLLAS ECONÓMICO (APA3A-SCO WDO)

ARNÉS 4 ARGOLLAS ECONÓMICO (APA4A - SGO-WGO)

LÍNEA DE VIDA DOBLE (AMR2S-P5B)









STEELPRO

ACCESORIO



LÍNEA DE RESTRICCIÓN O **POSICIONAMIENTO REGULABLE** (CAVRL - P55) - GANCHO 3/4

BLOQUES RETRÁCTILES



MILLER: **TR20 20FT TR30 30FT** TR50 50FT **CABLE DE ACERO**



MILLER: TFL-11FT **LÍNEA EN CINTA**





CONO DE SEGURIDAD VIAL

- Fabricado en PVC Flexible.
- Pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuramente.
- Estructura piramidal para resistencia al viento.
- Flexibilidad.

DIMENSIONES

CONO ALTURA	BASE	ALTURA DE LA BASE
18"(42.5 CM)	26 CM	30 MM
28"(70 CM)	35 CM	28 MM
36" (90 CM)	49 CM	40 MM




BARRA RETRÁCTIL

- Retractable para evitar el paso entre los conos.
- Enganche extensible.
- Color amarillo/negro a rayas, es reflectivo de alta visibilidad en día y noche.
- Sistema de ajuste para mayor estabilidad de la barra retráctil.



ROLLO MALLA FAENA

- Dimensiones: 1 metro x 45.72 metros.
- Color naranja fluorescente para mejor visualización.
- Peso de rollo de malla delgada: 56 gr x 1m2.
- Peso de rollo de malla gruesa: 76 gr x 1m2





CILINDRO DE PVC



CACHACO DE PVC



CACHACO CON BASE
DE CONCRETO




ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN



PALETAS DE SEÑALIZACIÓN CAPUCHÓN DE PVC





CINTAS DE SEÑALIZACIÓN



CINTA ANTIDESLIZANTE



LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA BK 3000

- Utiliza una batería de lon LI como fuente de energía.
- Potencia lumínica: 6.000 Lux.
- Peso: 129 gramos.
- Autonomía: Superior a 15 horas.
- Ciclos de carga: 1.000 ciclos.





LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA KL10 000

- Resistencia al agua contando con un índice de protección IP68.
- Resistencia rigurosa bajo tierra
- Potencia lumínica d 10.000 lux
- Cuenta con cable de carga magnética









LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN VIAL

- Fabricada en policarbonato.
- Espacio interior para 2 baterias de 6 volts c/u.
- Botón interno de encendido.
- Sensor de encendido en lugares de poca luz











CANDADO X05

- Serie de candados de bloqueo X05.
- Base de aluminio ionizado de alta visibilidad.



KIT BLOQUEO

- Para interruptores.
- Bloqueo de Breaker
 Eléctrico con tuerca ajustable (4 unid.)



COLORES



- Antimagnéticos y anti estáticos.
- Anti chispas.
- Para ambientes agresivos.

COLORES



PINZA METÁLICA



PINZA (DIELÉCTRICA



CANDADO X-10 LONG

- De polímero.
- Para ambientes agresivos.
- Altura de 72 mn para bloqueos especiales de energía.



BLOQUE

- Para interruptores
- PACK X TARJETA
 NO OPERAR
 PACK X 10 UND



COLORES



CAJA DE BLOQUEO GRUPAL









BOTELLA LAVAOJOS

- El modelo D001-100 es una ducha oftálmica de emergencia en forma de botella de material plástico con capacidad para 500ml.
- Es indicado para locales con polvo o insectos.
- Poner en las botellas: agua potable o suero fisiológico.

LAVAOJOS PORTÁTIL

- Con manilla de transporte y mecanismo de empotramiento que soporta el peso con su carga completa de líquido.
- Capacidad de llenado de 55 litros accionado por gravedad, con spray dual en sus cabezales.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 mn de lavado.
- Posee tapa de bloqueo.
- Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión.
- Cumple Norma ANSI Z358.1.

PRESERVANTE BACTERICIDA HAWS AVLIS

- Modelo 9082, conservante bacteriostático para uso en portátiles estaciones de lavado de ojos.
- Uno de 8 onzas. (236 ml) la botella conservará de 5 a 20 galones (18,9 a 75,7 L) de agua potable para hasta cuatro meses. Vida útil de 3 años.
- Cumple con las regulaciones de la FDA.

DUCHA INOX

- Material de acero inoxidable.
- Su composición la hace ideal para usos en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos.
- Ducha se activa manualmente mediante válvula de bola.
- El lavaojos posee además un filtro de regulación de caudal y su tapa de protección se abre mediante válvula de bola con placa de empuje.
- Diámetro de la tubería 1".
- Salida y entrada de agua con conexión de 1¼".









Te podemos atender las líneas completas de las siguientes MARCAS





















LIONSDI

LIONS DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES EIRL





TRIDENTE

















